

MÜNZZEITZÄHLER ZMZ 0215

Time coin meter ZMZ 0215



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert.

The prepayment meter can be set by the customer. The release time and number of coins can be set. After insertion of a coin the released time will be shown in the display. The main relay switches on at the same time. The time will be reduced in steps of seconds. The time will be increased if additional coins are placed into the slot.

LEISTUNGSMERKMALE / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- Aufbau in moderner Mikroprozessortechnik / Design in modern micro processor technology
- Hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Fadensperre, Falschgeldrückgabe / High-grade precision prepayment verifier with wire and thread barrier, returning of counterfeit money
- Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder WM
Insertion optionally: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € or WM
- Die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat von 99 h 59 min 59 sek. / The basic time can be set for a max. of 99 h 59 min 59 sec.
- Die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde. / The smallest unit which can be adjusted is 1 second.
- Das Gerät nimmt beliebig viele Münzen an, bis der maximale Zeitvorrat erreicht ist. / The unit takes any number of coins until the max. time has been reached.
- Einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung / Simple time setting by logical menu.
- 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Restlaufzeit, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte. / 2-digit LCD to show the remaining time, the coin selection and coin type.
- Aufnahmemenge Münzbehälter: 120 Stück EUR 0,50 / Capacity of the coin container: 120 coins EUR 0,50
- Einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung / Simple connection with 5-pole plug-in connection
- Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitschloss / Powder-coated stainless steel housing (RAL 7035 light gray) with cylinder safety lock

SONDERAUSSTATTUNG / SPECIAL FEATURES

A	3000	zwei 6-stellige interne Münzenzählwerke, eines rückstellbar zur Abrechnungskontrolle
B1	3010	Schlitzsperre: bei Netzausfall kein Münzeinwurf möglich
C	3020	akustisches Signal vor Zeitablauf; Zeit einstellbar
D	3030	Wiedereinschaltsperrung, Zeit einstellbar
E	3040	Schlüsselschalter zur Überbrückung des Zeitschalters
F	3050	Zeitstoppautomatik: Schaltpunkt bei 100 mA (nicht lieferbar in Verbindung mit Option L, M und G)
G	3061	Schütz für 3-phasige Abschaltung 3 x 20 A, ab 2,2 kW Geräteleistung empfohlen
L	3120	Sicherheitskleinspannung: 24 V, 50 Hz; zum Einsatz im Feucht- und Nassbereich
M	3130	Türentriegelung: einmaliger Nachlauf von 1 Minute auf Knopfdruck (nicht lieferbar in Verbindung mit Option F)
O	3151	Mehrfach Münzprüfer, Betrag einstellbar (nicht lieferbar in Verbindung mit Option W)
Q1	3240	Vorlaufzeit; Zeit einstellbar
Q2	3250	Nachlaufrelais; Zeit einstellbar
S	3180	Externer Start
T	3200	Einbruchschutz durch zusätzlichen Sperrbügel
U	3210	Gleiche Schließung für das Gehäuseschloss
V	3190	zwei 6-stellige Betriebsstundenzähler, einer rückstellbar zur Abrechnungskontrolle
W	3211	spritzwassergeschützte Ausführung (nicht in Unterputzausführung lieferbar)
Z	3280	Elektrische Zeitsteuerung für Duschen, bestehend aus: – 1 Magnetventil 1/2", 24 V 50 Hz – 1 Transformator 230 V/24 V für eine Steuerung (Transformator für bis zu 4 Steuerungen bei gesonderter Bestellung erhältlich)

MÜNZEINWURF / MÜNZEINWURF

EURO-MÜNZEN / EURO-MÜNZEN WERTMARKEN / TOKEN COINS

Art.-Nr. _____ 69	0,10 Euro	Art.-Nr. _____ 74	Standard
Art.-Nr. _____ 70	0,20 Euro	Art.-Nr. _____ 76	Profil
Art.-Nr. _____ 71	0,50 Euro	Wertmarken bitte separat bestellen.	
Art.-Nr. _____ 72	1,00 Euro	Please order token coins separatly.	
Art.-Nr. _____ 73	2,00 Euro		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Typ / Type			ZMZ 0215	ZMZ 0215up
Montage / Installation			Aufputz	Unterputz
Versorgung / Supply	U	V	230	230
Leistungsaufnahme / Power c.	S	VA	4	4
Schaltstrom / Switching current	I	A	16 (AC1)	16 (AC1)
Ausgangsrelais / Output relay			Schließer	Schließer
Gewicht / Weight		kg	3,0	3,0
Breite / Width	B	mm	185	190 / 235
Höhe / Height	H	mm	238	240 / 280
Tiefe / Depth	T	mm	150	130 / 35

BESTELLINFORMATIONEN / ORDER LIST

ART.NR.:

ZMZ 0215	715301 __ 715303 __
----------	---------------------

SICHERHEITSHINWEIS:

BEI EINSATZ IM FEUCHT- ODER NASSBEREICH BITTE OPTION L ZUSÄTZLICH BESTELLEN!